

技 術 連 絡 書

整理No.2026SRA-016 号

2026 年 08月 31日

(あて先) JAXA認定部品ユーザ各位	(発信者) 宇宙航空研究開発機構 安全・信頼性推進部 部品プログラムグループ グループ長 根本 規生	承認	担当
		根本	高橋
(件 名) QML認定部品(コンデンサ)の最終受注のご案内		回答希望月日 —	添付資料 2通
(連絡欄) 日頃より JAXA の認定部品業務に対し多大なご理解とご協力を頂き、厚く御礼申し上げます。 さて、下記認定部品のチップ形固定積層セラミックコンデンサ及び表面実装用小形大容量積層セラミックコンデンサの一部品番について、認定を終了いたします。 つきましては最終受注のご案内をいたします。受注期限は <u>2028 年 3 月 31 日</u> となります。 今後の使用計画の有無を調査の上、必要数量をまとめて期限までにご発注をお願いいたします。 なお、チップ形固定積層セラミックコンデンサ及び表面実装用小形大容量積層セラミックコンデンサの他の品番につきましては、引き続き認定品として供給いたします。 記 1. 認定終了となる対象部品 宇宙開発用信頼性保証 チップ形固定積層セラミックコンデンサ (N2040/L104) (JAXA-QTS-2040/L104J) 詳細は別紙 1 による。 宇宙開発用信頼性保証 表面実装用小形大容量積層セラミックコンデンサ (J2040/M105) J2040/M105-3216X7RB106** (JAXA-QTS-2040/M105G) 詳細は別紙 2 による。 2. 株式会社福井村田製作所推奨の代替品 L104 シリーズ 別紙 1 参照 M105 シリーズ J2040/M105-2012X7SB106** 3. 問い合わせ窓口 本件に関する連絡先 株式会社 村田製作所 得意先様担当営業 株式会社 福井村田製作所 商品技術部 藤井 裕也 株式会社 福井村田製作所 品質保証部 下森 理奈 既出荷品に対する認定辞退後の品質保証体制 株式会社 福井村田製作所 品質保証部 以上			
(回答欄)			
		年 月 日	
			担当
		添付資料 通	
宇宙航空研究開発機構			

宇宙航空
研究開発
機 構
配 布 先
×
×
×
×
×
×
×
×
計 ×

貴配布先
×
×
計 ×

L104 認定辞退品番一覧表(サイズ、定格電圧、偏差)

添付資料1-1 FM233226080502

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号(1)	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差(2)	質量(mg)(参考値)	部品番号(1)	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差(2)		廃止品一代替品変更点
N2040/L104-1608X7R1E221**	1608	25	X7R	220	K,M	4	N2040/L104-1608X7R1H221**	1608	50	X7R	220	K		定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-1608X7R1E271**	1608	25	X7R	270	K	4	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K		定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):270→330
N2040/L104-1608X7R1E331**	1608	25	X7R	330	K,M	4	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K		定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-1608X7R1E391**	1608	25	X7R	390	K	4	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K		定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):390→470/
N2040/L104-1608X7R1E471**	1608	25	X7R	470	K,M	4	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K		定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-1608X7R1E561**	1608	25	X7R	560	K	4	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K		定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):560→680
N2040/L104-1608X7R1E681**	1608	25	X7R	680	K,M	4	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K		定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-1608X7R1E821**	1608	25	X7R	820	K	4	N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	K		定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):820→1000
N2040/L104-1608X7R1E102**	1608	25	X7R	1,000	K,M	4	N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	K		定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-1608X7R1E122**	1608	25	X7R	1,200	K	4	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K		定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):1200→1500
N2040/L104-1608X7R1E152**	1608	25	X7R	1,500	K,M	4	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K		定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-1608X7R1E182**	1608	25	X7R	1,800	K	4	N2040/L104-1608X7R1H182**	1608	50	X7R	1,800	K		定格電圧(VDC):25→50
N2040/L104-1608X7R1E222**	1608	25	X7R	2,200	K,M	4	N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	K		定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-1608X7R1E272**	1608	25	X7R	2,700	K	4	N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	K		定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):2700→3300
N2040/L104-1608X7R1E332**	1608	25	X7R	3,300	K,M	4	N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	K		定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-2012X7R1E331**	2012	25	X7R	330	K, M	18	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K, M→K
N2040/L104-2012X7R1E391**	2012	25	X7R	390	K	18	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):390→470
N2040/L104-2012X7R1E471**	2012	25	X7R	470	K, M	18	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K, M→K
N2040/L104-2012X7R1E561**	2012	25	X7R	560	K	18	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):560→680
N2040/L104-2012X7R1E681**	2012	25	X7R	680	K, M	18	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K, M→K
N2040/L104-2012X7R1E821**	2012	25	X7R	820	K	18	N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):820→1000
N2040/L104-2012X7R1E102**	2012	25	X7R	1,000	K, M	18	N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K, M→K
N2040/L104-2012X7R1E122**	2012	25	X7R	1,200	K	18	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):1200→1500
N2040/L104-2012X7R1E152**	2012	25	X7R	1,500	K,M	18	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K
N2040/L104-2012X7R1E182**	2012	25	X7R	1,800	K	18	N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	K		サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):1800→2200

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg) (参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品一代替品変更点	
N2040/L104-2012X7R1E222**	2012	25	X7R	2,200	K.M	18	N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	K	サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1E272**	2012	25	X7R	2,700	K	18	N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	K	サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):2700→3300	
N2040/L104-2012X7R1E332**	2012	25	X7R	3,300	K.M	18	N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	K	サイズ:2012→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1E392**	2012	25	X7R	3,900	K	18	N2040/L104-1608X7R1E472**	1608	25	X7R	4,700	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):3900→4700	
N2040/L104-2012X7R1E472**	2012	25	X7R	4,700	K.M	18	N2040/L104-2012X7R2A472**	2012	100	X7R	4,700	K	定格電圧(VDC):25→100 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1E562**	2012	25	X7R	5,600	K	18	N2040/L104-1608X7R1E682**	1608	25	X7R	6,800	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):5600→6800	
N2040/L104-2012X7R1E682**	2012	25	X7R	6,800	K.M	18	N2040/L104-1608X7R1E682**	1608	25	X7R	6,800	K	サイズ:2012→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1E822**	2012	25	X7R	8,200	K	18	N2040/L104-1608X7R1E103**	1608	25	X7R	10,000	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):8200→10000	
N2040/L104-2012X7R1E103**	2012	25	X7R	10,000	K.M	18	N2040/L104-2012X7R2A103**	2012	100	X7R	10,000	K	定格電圧(VDC):25→100 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1E123**	2012	25	X7R	12,000	K	18	N2040/L104-2012X7R1H123**	2012	50	X7R	12,000	K	定格電圧(VDC):25→50	
N2040/L104-2012X7R1E153**	2012	25	X7R	15,000	K.M	18	N2040/L104-2012X7R1H153**	2012	50	X7R	15,000	K	定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1E183**	2012	25	X7R	18,000	K	18	N2040/L104-1608X7R1E223**	1608	25	X7R	22,000	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):18000→22000	
N2040/L104-2012X7R1E223**	2012	25	X7R	22,000	K.M	18	N2040/L104-2012X7R1H223**	2012	50	X7R	22,000	K	定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1E393**	2012	25	X7R	39,000	K	18	N2040/L104-2012X7R1E473**	2012	25	X7R	47,000	K	公称静電容量(pF):39000→47000	
N2040/L104-2012X7R1E823**	2012	25	X7R	82,000	K	18	J2040/M105-1608X7RC104**	1608	25	X7R	100,000	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):82000→100000	
N2040/L104-2012X7R1H221**	2012	50	X7R	220	K.M	18	N2040/L104-1608X7R1H221**	1608	50	X7R	220	K	サイズ:2012→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1H271**	2012	50	X7R	270	K	18	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):270→330	
N2040/L104-2012X7R1H331**	2012	50	X7R	330	K.M	18	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K	サイズ:2012→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1H391**	2012	50	X7R	390	K	18	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):390→470	
N2040/L104-2012X7R1H471**	2012	50	X7R	470	K.M	18	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K	サイズ:2012→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1H561**	2012	50	X7R	560	K	18	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):560→680	
N2040/L104-2012X7R1H681**	2012	50	X7R	680	K.M	18	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K	サイズ:2012→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1H821**	2012	50	X7R	820	K	18	N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):820→1000	
N2040/L104-2012X7R1H102**	2012	50	X7R	1,000	K.M	18	N2040/L104-2012X7R2A102**	2012	100	X7R	1,000	K	定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-2012X7R1H122**	2012	50	X7R	1,200	K	18	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):1200→1500	

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg) (参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品一代替品変更点	
N2040/L104-2012X7R1H152**	2012	50	X7R	1,500	K,M	18	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K	サイズ:2012→1608 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-2012X7R1H182**	2012	50	X7R	1,800	K	18	N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):1800→2200	
N2040/L104-2012X7R1H222**	2012	50	X7R	2,200	K,M	18	N2040/L104-2012X7R2A222**	2012	100	X7R	2,200	K	定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-2012X7R1H272**	2012	50	X7R	2,700	K	18	N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	K	サイズ:2012→1608 公称静電容量(pF):2700→3300	
N2040/L104-2012X7R1H332**	2012	50	X7R	3,300	K,M	18	N2040/L104-2012X7R2A332**	2012	100	X7R	3,300	K	定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-2012X7R1H472**	2012	50	X7R	4,700	K,M	18	N2040/L104-2012X7R2A472**	2012	100	X7R	4,700	K	定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-2012X7R1H562**	2012	50	X7R	5,600	K	18	N2040/L104-2012X7R2A562**	2012	100	X7R	5,600	K	定格電圧(VDC):50→100	
N2040/L104-2012X7R1H682**	2012	50	X7R	6,800	K,M	18	N2040/L104-2012X7R2A682**	2012	100	X7R	6,800	K	定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-2012X7R1H822**	2012	50	X7R	8,200	K	18	N2040/L104-2012X7R2A822**	2012	100	X7R	8,200	K	定格電圧(VDC):50→100	
N2040/L104-2012X7R1H103**	2012	50	X7R	10,000	K,M	18	N2040/L104-2012X7R2A103**	2012	100	X7R	10,000	K	定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-2012X7R2A392**	2012	100	X7R	3,900	K	18	N2040/L104-2012X7R2A472**	2012	100	X7R	4,700	K	公称静電容量(pF):3900→4700	
N2040/L104-3216X7R1E221**	3216	25	X7R	220	K,M	30	N2040/L104-1608X7R1H221**	1608	50	X7R	220	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-3216X7R1E271**	3216	25	X7R	270	K	30	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):270→330	
N2040/L104-3216X7R1E331**	3216	25	X7R	330	K,M	30	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-3216X7R1E391**	3216	25	X7R	390	K	30	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):390→470	
N2040/L104-3216X7R1E471**	3216	25	X7R	470	K,M	30	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-3216X7R1E561**	3216	25	X7R	560	K	30	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):560→680	
N2040/L104-3216X7R1E681**	3216	25	X7R	680	K,M	30	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-3216X7R1E821**	3216	25	X7R	820	K	30	N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):820→1000	
N2040/L104-3216X7R1E102**	3216	25	X7R	1,000	K,M	30	N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-3216X7R1E122**	3216	25	X7R	1,200	K	30	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):1200→1500	
N2040/L104-3216X7R1E152**	3216	25	X7R	1,500	K,M	30	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-3216X7R1E182**	3216	25	X7R	1,800	K	30	N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):1800→2200	
N2040/L104-3216X7R1E222**	3216	25	X7R	2,200	K,M	30	N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-3216X7R1E272**	3216	25	X7R	2,700	K	30	N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):2700→3300	

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg) (参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品一代替品変更点	
N2040/L104-3216X7R1E332**	3216	25	X7R	3,300	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	K	サイズ:3216→1608 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E392**	3216	25	X7R	3,900	K	30	N2040/L104-1608X7R1E472**	1608	25	X7R	4,700	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):3900→4700	
N2040/L104-3216X7R1E472**	3216	25	X7R	4,700	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1E472**	1608	25	X7R	4,700	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E562**	3216	25	X7R	5,600	K	30	N2040/L104-1608X7R1E682**	1608	25	X7R	6,800	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):5600→6800	
N2040/L104-3216X7R1E682**	3216	25	X7R	6,800	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1E682**	1608	25	X7R	6,800	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E822**	3216	25	X7R	8,200	K	30	N2040/L104-1608X7R1E103**	1608	25	X7R	10,000	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):8200→10000	
N2040/L104-3216X7R1E103**	3216	25	X7R	10,000	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1E103**	1608	25	X7R	10,000	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E123**	3216	25	X7R	12,000	K	30	N2040/L104-1608X7R1E153**	1608	25	X7R	15,000	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):12000→15000	
N2040/L104-3216X7R1E153**	3216	25	X7R	15,000	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1E153**	1608	25	X7R	15,000	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E183**	3216	25	X7R	18,000	K	30	N2040/L104-1608X7R1E223**	1608	25	X7R	22,000	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):18000→22000	
N2040/L104-3216X7R1E223**	3216	25	X7R	22,000	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1E223**	1608	25	X7R	22,000	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E273**	3216	25	X7R	27,000	K	30	N2040/L104-2012X7R1E333**	2012	25	X7R	33,000	K	サイズ:3216→2012 公称静電容量(pF):27000→33000	
N2040/L104-3216X7R1E333**	3216	25	X7R	33,000	K.M	30	N2040/L104-2012X7R1E333**	2012	25	X7R	33,000	K	サイズ:3216→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E393**	3216	25	X7R	39,000	K	30	N2040/L104-2012X7R1E473**	2012	25	X7R	47,000	K	サイズ:3216→2012 公称静電容量(pF):39000→47000	
N2040/L104-3216X7R1E473**	3216	25	X7R	47,000	K.M	30	N2040/L104-2012X7R1E473**	2012	25	X7R	47,000	K	サイズ:3216→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E563**	3216	25	X7R	56,000	K	30	N2040/L104-2012X7R1E683**	2012	25	X7R	68,000	K	サイズ:3216→2012 公称静電容量(pF):56000→68000	
N2040/L104-3216X7R1E104**	3216	25	X7R	100,000	K.M	30	J2040/M105-1608X7RC104**	1608	25	X7R	100,000	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E124**	3216	25	X7R	120,000	K	30	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):120000→220000	
N2040/L104-3216X7R1E154**	3216	25	X7R	150,000	K.M	30	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):150000→220000 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1E184**	3216	25	X7R	180,000	K	30	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):180000→220000	
N2040/L104-3216X7R1E224**	3216	25	X7R	220,000	K.M	30	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H221**	3216	50	X7R	220	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1H221**	1608	50	X7R	220	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H271**	3216	50	X7R	270	K	30	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):270→330	
N2040/L104-3216X7R1H331**	3216	50	X7R	330	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H391**	3216	50	X7R	390	K	30	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):390→470	

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg) (参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品一代替品変更点	
N2040/L104-3216X7R1H471**	3216	50	X7R	470	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H561**	3216	50	X7R	560	K	30	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):560→680	
N2040/L104-3216X7R1H681**	3216	50	X7R	680	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H821**	3216	50	X7R	820	K	30	N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):820→1000	
N2040/L104-3216X7R1H102**	3216	50	X7R	1,000	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2H102**	3216	500	X7R	1,000	K	定格電圧(VDC):50→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H122**	3216	50	X7R	1,200	K	30	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):1200→1500	
N2040/L104-3216X7R1H152**	3216	50	X7R	1,500	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H182**	3216	50	X7R	1,800	K	30	N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):1800→2200	
N2040/L104-3216X7R1H222**	3216	50	X7R	2,200	K.M	30	N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	K	サイズ:3216→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H272**	3216	50	X7R	2,700	K	30	N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	K	サイズ:3216→1608 公称静電容量(pF):2700→3300	
N2040/L104-3216X7R1H332**	3216	50	X7R	3,300	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2H332**	3216	500	X7R	3,300	K	定格電圧(VDC):50→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H392**	3216	50	X7R	3,900	K	30	N2040/L104-2012X7R2A472**	2012	100	X7R	4,700	K	サイズ:3216→2012 定格電圧(VDC):50→100 公称静電容量(pF):3900→4700	
N2040/L104-3216X7R1H472**	3216	50	X7R	4,700	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2H472**	3216	500	X7R	4,700	K	定格電圧(VDC):50→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H562**	3216	50	X7R	5,600	K	30	N2040/L104-2012X7R2A682**	2012	100	X7R	6,800	K	サイズ:3216→2012 定格電圧(VDC):50→100 公称静電容量(pF):5600→6800	
N2040/L104-3216X7R1H682**	3216	50	X7R	6,800	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2D682**	3216	200	X7R	6,800	K	定格電圧(VDC):50→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H822**	3216	50	X7R	8,200	K	30	N2040/L104-2012X7R2A103**	2012	100	X7R	10,000	K	サイズ:3216→2012 定格電圧(VDC):50→100 公称静電容量(pF):8200→10000	
N2040/L104-3216X7R1H103**	3216	50	X7R	10,000	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2D103**	3216	200	X7R	10,000	K	定格電圧(VDC):50→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H123**	3216	50	X7R	12,000	K	30	N2040/L104-3216X7R2A123**	3216	100	X7R	12,000	K	定格電圧(VDC):50→100	
N2040/L104-3216X7R1H153**	3216	50	X7R	15,000	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2D153**	3216	200	X7R	15,000	K	定格電圧(VDC):50→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R1H183**	3216	50	X7R	18,000	K	30	N2040/L104-3216X7R2A183**	3216	100	X7R	18,000	K	定格電圧(VDC):50→100	
N2040/L104-3216X7R1H223**	3216	50	X7R	22,000	K.M	30	N2040/L104-2012X7R1H223**	2012	50	X7R	22,000	K	サイズ:3216→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R2A103**	3216	100	X7R	10,000	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2D103**	3216	200	X7R	10,000	K	定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R2A153**	3216	100	X7R	15,000	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2D153**	3216	200	X7R	15,000	K	定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R2D152**	3216	200	X7R	1,500	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2H152**	3216	500	X7R	1,500	K	定格電圧(VDC):200→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R2D182**	3216	200	X7R	1,800	K	30	N2040/L104-3216X7R2H182**	3216	500	X7R	1,800	K	定格電圧(VDC):200→500	

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg) (参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品一代替品変更点	
N2040/L104-3216X7R2D222**	3216	200	X7R	2,200	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2H222**	3216	500	X7R	2,200	K	定格電圧(VDC):200→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R2D272**	3216	200	X7R	2,700	K	30	N2040/L104-3216X7R2H272**	3216	500	X7R	2,700	K	定格電圧(VDC):200→500	
N2040/L104-3216X7R2D332**	3216	200	X7R	3,300	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2H332**	3216	500	X7R	3,300	K	定格電圧(VDC):200→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R2D392**	3216	200	X7R	3,900	K	30	N2040/L104-3216X7R2H472**	3216	500	X7R	4,700	K	定格電圧(VDC):200→500 公称静電容量(pF):3900→4700	
N2040/L104-3216X7R2D472**	3216	200	X7R	4,700	K.M	30	N2040/L104-3216X7R2H472**	3216	500	X7R	4,700	K	定格電圧(VDC):200→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3216X7R2D562**	3216	200	X7R	5,600	K	30	N2040/L104-3216X7R2D682**	3216	200	X7R	6,800	K	公称静電容量(pF):5600→6800	
N2040/L104-3216X7R2D822**	3216	200	X7R	8,200	K	30	N2040/L104-3216X7R2D103**	3216	200	X7R	10,000	K	公称静電容量(pF):8200→10000	
N2040/L104-3216X7R2H122**	3216	500	X7R	1,200	K	30	N2040/L104-3216X7R2H152**	3216	500	X7R	1,500	K	公称静電容量(pF):1200→1500	
N2040/L104-3216X7R2H392**	3216	500	X7R	3,900	K	30	N2040/L104-3216X7R2H472**	3216	500	X7R	4,700	K	公称静電容量(pF):3900→4700	
N2040/L104-3225X7R1E103**	3225	25	X7R	10,000	K.M	110	N2040/L104-1608X7R1E103**	1608	25	X7R	10,000	K	サイズ:3225→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1E123**	3225	25	X7R	12,000	K	110	N2040/L104-1608X7R1E153**	1608	25	X7R	15,000	K	サイズ:3225→1608 公称静電容量(pF):12000→15000	
N2040/L104-3225X7R1E153**	3225	25	X7R	15,000	K.M	110	N2040/L104-1608X7R1E153**	1608	25	X7R	15,000	K	サイズ:3225→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1E183**	3225	25	X7R	18,000	K	110	N2040/L104-1608X7R1E223**	1608	25	X7R	22,000	K	サイズ:3225→1608 公称静電容量(pF):18000→22000	
N2040/L104-3225X7R1E223**	3225	25	X7R	22,000	K.M	110	N2040/L104-1608X7R1E223**	1608	25	X7R	22,000	K	サイズ:3225→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1E273**	3225	25	X7R	27,000	K	110	N2040/L104-2012X7R1E333**	2012	25	X7R	33,000	K	サイズ:3225→2012 公称静電容量(pF):27000→33000	
N2040/L104-3225X7R1E333**	3225	25	X7R	33,000	K.M	110	N2040/L104-2012X7R1E333**	2012	25	X7R	33,000	K	サイズ:3225→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1E393**	3225	25	X7R	39,000	K	110	N2040/L104-2012X7R1E473**	2012	25	X7R	47,000	K	サイズ:3225→2012 公称静電容量(pF):39000→47000	
N2040/L104-3225X7R1E473**	3225	25	X7R	47,000	K.M	110	N2040/L104-2012X7R1E473**	2012	25	X7R	47,000	K	サイズ:3225→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1E563**	3225	25	X7R	56,000	K	110	N2040/L104-2012X7R1E683**	2012	25	X7R	68,000	K	サイズ:3225→2012 公称静電容量(pF):56000→68000	
N2040/L104-3225X7R1E683**	3225	25	X7R	68,000	K.M	110	N2040/L104-2012X7R1E683**	2012	25	X7R	68,000	K	サイズ:3225→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1E823**	3225	25	X7R	82,000	K	110	J2040/M105-1608X7RC104**	1608	25	X7R	100,000	K	サイズ:3225→1608 公称静電容量(pF):82000→100000	
N2040/L104-3225X7R1E104**	3225	25	X7R	100,000	K.M	110	N2040/L104-3225X7R1H104**	3225	50	X7R	100,000	K	定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1E154**	3225	25	X7R	150,000	K.M	110	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	サイズ:3225→3216 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):150000→220000 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1H103**	3225	50	X7R	10,000	K.M	110	N2040/L104-2012X7R2A103**	2012	100	X7R	10,000	K	サイズ:3225→2012 定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1H123**	3225	50	X7R	12,000	K	110	N2040/L104-2012X7R1H153**	2012	50	X7R	15,000	K	サイズ:3225→2012 公称静電容量(pF):12000→15000	

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg) (参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品→代替品変更点	
N2040/L104-3225X7R1H153**	3225	50	X7R	15,000	K.M	110	N2040/L104-2012X7R1H153**	2012	50	X7R	15,000	K	サイズ:3225→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1H183**	3225	50	X7R	18,000	K	110	N2040/L104-2012X7R1H223**	2012	50	X7R	22,000	K	サイズ:3225→2012 公称静電容量(pF):18000→22000	
N2040/L104-3225X7R1H223**	3225	50	X7R	22,000	K.M	110	N2040/L104-3225X7R2H223**	3225	500	X7R	22,000	K	定格電圧(VDC):50→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1H273**	3225	50	X7R	27,000	K	110	N2040/L104-3225X7R2A273**	3225	100	X7R	27,000	K	定格電圧(VDC):50→100	
N2040/L104-3225X7R1H333**	3225	50	X7R	33,000	K.M	110	N2040/L104-3225X7R2D333**	3225	200	X7R	33,000	K	定格電圧(VDC):50→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R1H393**	3225	50	X7R	39,000	K	110	N2040/L104-3225X7R2A393**	3225	100	X7R	39,000	K	定格電圧(VDC):50→100	
N2040/L104-3225X7R1H473**	3225	50	X7R	47,000	K.M	110	N2040/L104-3225X7R2D473**	3225	200	X7R	47,000	K	定格電圧(VDC):50→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R2A472**	3225	100	X7R	4,700	K.M	110	N2040/L104-2012X7R2A472**	2012	100	X7R	4,700	K	サイズ:3225→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R2A562**	3225	100	X7R	5,600	K	110	N2040/L104-2012X7R2A682**	2012	100	X7R	6,800	K	サイズ:3225→2012 公称静電容量(pF):5600→6800	
N2040/L104-3225X7R2A682**	3225	100	X7R	6,800	K.M	110	N2040/L104-2012X7R2A682**	2012	100	X7R	6,800	K	サイズ:3225→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R2A822**	3225	100	X7R	8,200	K	110	N2040/L104-2012X7R2A103**	2012	100	X7R	10,000	K	サイズ:3225→2012 公称静電容量(pF):8200→10000	
N2040/L104-3225X7R2A103**	3225	100	X7R	10,000	K.M	110	N2040/L104-2012X7R2A103**	2012	100	X7R	10,000	K	サイズ:3225→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R2A123**	3225	100	X7R	12,000	K	110	N2040/L104-3216X7R2D153**	3216	200	X7R	15,000	K	サイズ:3225→3216 定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):12000→15000	
N2040/L104-3225X7R2A153**	3225	100	X7R	15,000	K.M	110	N2040/L104-3216X7R2D153**	3216	200	X7R	15,000	K	サイズ:3225→3216 定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R2A183**	3225	100	X7R	18,000	K	110	N2040/L104-3225X7R2H223**	3225	500	X7R	22,000	K	定格電圧(VDC):100→500 公称静電容量(pF):18000→22000	
N2040/L104-3225X7R2A223**	3225	100	X7R	22,000	K.M	110	N2040/L104-3225X7R2H223**	3225	500	X7R	22,000	K	定格電圧(VDC):100→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R2A333**	3225	100	X7R	33,000	K.M	110	N2040/L104-3225X7R2D333**	3225	200	X7R	33,000	K	定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R2A473**	3225	100	X7R	47,000	K.M	110	N2040/L104-3225X7R2D473**	3225	200	X7R	47,000	K	定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-3225X7R2D223**	3225	200	X7R	22,000	K.M	110	N2040/L104-3225X7R2H223**	3225	500	X7R	22,000	K	定格電圧(VDC):200→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1E333**	4532	25	X7R	33,000	K.M	205	N2040/L104-2012X7R1E333**	2012	25	X7R	33,000	K	サイズ:4532→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1E393**	4532	25	X7R	39,000	K	205	N2040/L104-2012X7R1E473**	2012	25	X7R	47,000	K	サイズ:4532→2012 公称静電容量(pF):39000→47000	
N2040/L104-4532X7R1E473**	4532	25	X7R	47,000	K.M	205	N2040/L104-2012X7R1E473**	2012	25	X7R	47,000	K	サイズ:4532→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1E563**	4532	25	X7R	56,000	K	205	N2040/L104-2012X7R1E683**	2012	25	X7R	68,000	K	サイズ:4532→2012 公称静電容量(pF):56000→68000	
N2040/L104-4532X7R1E683**	4532	25	X7R	68,000	K.M	205	N2040/L104-2012X7R1E683**	2012	25	X7R	68,000	K	サイズ:4532→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1E823**	4532	25	X7R	82,000	K	205	J2040/M105-1608X7RC104**	1608	25	X7R	100,000	K	サイズ:4532→1608 公称静電容量(pF):82000→100000	

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg) (参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品一代替品変更点	
N2040/L104-4532X7R1E104**	4532	25	X7R	100,000	K.M	205	J2040/M105-1608X7RC104**	1608	25	X7R	100,000	K	サイズ:4532→1608 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1E124**	4532	25	X7R	120,000	K	205	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	サイズ:4532→3216 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):120000→220000	
N2040/L104-4532X7R1E154**	4532	25	X7R	150,000	K.M	205	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	サイズ:4532→3216 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):150000→220000 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1E184**	4532	25	X7R	180,000	K	205	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	サイズ:4532→3216 定格電圧(VDC):25→50 公称静電容量(pF):180000→220000	
N2040/L104-4532X7R1E224**	4532	25	X7R	220,000	K.M	205	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	サイズ:4532→3216 定格電圧(VDC):25→50 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1H333**	4532	50	X7R	33,000	K.M	205	N2040/L104-4532X7R2H333**	4532	500	X7R	33,000	K	定格電圧(VDC):50→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1H393**	4532	50	X7R	39,000	K	205	N2040/L104-3216X7R1H473**	3216	50	X7R	47,000	K	サイズ:4532→3216 公称静電容量(pF):39000→47000	
N2040/L104-4532X7R1H473**	4532	50	X7R	47,000	K.M	205	N2040/L104-4532X7R2H473**	4532	500	X7R	47,000	K	定格電圧(VDC):50→500 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1H563**	4532	50	X7R	56,000	K	205	N2040/L104-4532X7R2D683**	4532	200	X7R	68,000	K	定格電圧(VDC):50→200 公称静電容量(pF):56000→68000	
N2040/L104-4532X7R1H683**	4532	50	X7R	68,000	K.M	205	N2040/L104-4532X7R2D683**	4532	200	X7R	68,000	K	定格電圧(VDC):50→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R1H823**	4532	50	X7R	82,000	K	205	N2040/L104-4532X7R2D104**	4532	200	X7R	100,000	K	定格電圧(VDC):50→200 公称静電容量(pF):82000→100000	
N2040/L104-4532X7R1H104**	4532	50	X7R	100,000	K.M	205	N2040/L104-4532X7R2D104**	4532	200	X7R	100,000	K	定格電圧(VDC):50→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R2A103**	4532	100	X7R	10,000	K.M	205	N2040/L104-2012X7R2A103**	2012	100	X7R	10,000	K	サイズ:4532→2012 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R2A123**	4532	100	X7R	12,000	K	205	N2040/L104-3216X7R2D153**	3216	200	X7R	15,000	K	サイズ:4532→3216 定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):12000→15000	
N2040/L104-4532X7R2A153**	4532	100	X7R	15,000	K.M	205	N2040/L104-3216X7R2D153**	3216	200	X7R	15,000	K	サイズ:4532→3216 定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R2A183**	4532	100	X7R	18,000	K	205	N2040/L104-3216X7R2A223**	3216	100	X7R	22,000	K	サイズ:4532→3216 公称静電容量(pF):18000→22000	
N2040/L104-4532X7R2A223**	4532	100	X7R	22,000	K.M	205	N2040/L104-3216X7R2A223**	3216	100	X7R	22,000	K	サイズ:4532→3216 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R2A273**	4532	100	X7R	27,000	K	205	N2040/L104-3225X7R2D333**	3225	200	X7R	33,000	K	サイズ:4532→3225 定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):27000→33000	
N2040/L104-4532X7R2A333**	4532	100	X7R	33,000	K.M	205	N2040/L104-3225X7R2D333**	3225	200	X7R	33,000	K	サイズ:4532→3225 定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R2A393**	4532	100	X7R	39,000	K	205	N2040/L104-3225X7R2D473**	3225	200	X7R	47,000	K	サイズ:4532→3225 定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):39000→47000	
N2040/L104-4532X7R2A473**	4532	100	X7R	47,000	K.M	205	N2040/L104-3225X7R2D473**	3225	200	X7R	47,000	K	サイズ:4532→3225 定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R2A683**	4532	100	X7R	68,000	K.M	205	N2040/L104-4532X7R2D683**	4532	200	X7R	68,000	K	定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R2A104**	4532	100	X7R	100,000	K.M	205	N2040/L104-4532X7R2D104**	4532	200	X7R	100,000	K	定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K.M→K	
N2040/L104-4532X7R2H393**	4532	500	X7R	39,000	K	205	N2040/L104-4532X7R2H473**	4532	500	X7R	47,000	K	公称静電容量(pF):39000→47000	
N2040/L104-5750X7R1H224**	5750	50	X7R	220,000	K.M	275	N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	K	サイズ:5750→3216 静電容量許容差(2):K.M→K	

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg) (参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品一代替品変更点	
N2040/L104-5750X7R1H274**	5750	50	X7R	270,000	K	275	N2040/L104-5750X7R2A474**	5750	100	X7R	470,000	K	定格電圧(VDC):50→100 公称静電容量(pF):270000→470000	
N2040/L104-5750X7R1H334**	5750	50	X7R	330,000	K,M	275	N2040/L104-5750X7R2A334**	5750	100	X7R	330,000	K	定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-5750X7R1H394**	5750	50	X7R	390,000	K	275	N2040/L104-5750X7R2A474**	5750	100	X7R	470,000	K	定格電圧(VDC):50→100 公称静電容量(pF):390000→470000	
N2040/L104-5750X7R1H474**	5750	50	X7R	470,000	K,M	275	N2040/L104-5750X7R2A474**	5750	100	X7R	470,000	K	定格電圧(VDC):50→100 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-5750X7R2A223**	5750	100	X7R	22,000	K,M	280	N2040/L104-3216X7R2A223**	3216	100	X7R	22,000	K	サイズ:5750→3216 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-5750X7R2A273**	5750	100	X7R	27,000	K	280	N2040/L104-3225X7R2D333**	3225	200	X7R	33,000	K	サイズ:5750→3225 定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):27000→33000	
N2040/L104-5750X7R2A333**	5750	100	X7R	33,000	K,M	280	N2040/L104-3225X7R2D333**	3225	200	X7R	33,000	K	サイズ:5750→3225 定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-5750X7R2A393**	5750	100	X7R	39,000	K	280	N2040/L104-3225X7R2D473**	3225	200	X7R	47,000	K	サイズ:5750→3225 定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):39000→47000	
N2040/L104-5750X7R2A473**	5750	100	X7R	47,000	K,M	280	N2040/L104-3225X7R2D473**	3225	200	X7R	47,000	K	サイズ:5750→3225 定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-5750X7R2A563**	5750	100	X7R	56,000	K	280	N2040/L104-4532X7R2D683**	4532	200	X7R	68,000	K	サイズ:5750→4532 定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):56000→68000	
N2040/L104-5750X7R2A683**	5750	100	X7R	68,000	K,M	280	N2040/L104-4532X7R2D683**	4532	200	X7R	68,000	K	サイズ:5750→4532 定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-5750X7R2A823**	5750	100	X7R	82,000	K	280	N2040/L104-4532X7R2D104**	4532	200	X7R	100,000	K	サイズ:5750→4532 定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):82000→100000	
N2040/L104-5750X7R2A104**	5750	100	X7R	100,000	K,M	280	N2040/L104-4532X7R2D104**	4532	200	X7R	100,000	K	サイズ:5750→4532 定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-5750X7R2A154**	5750	100	X7R	150,000	K,M	280	N2040/L104-5750X7R2D154**	5750	200	X7R	150,000	K	定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K,M→K	
N2040/L104-5750X7R2A184**	5750	100	X7R	180,000	K	280	N2040/L104-5750X7R2D224**	5750	200	X7R	220,000	K	定格電圧(VDC):100→200 公称静電容量(pF):180000→220000	
N2040/L104-5750X7R2A224**	5750	100	X7R	220,000	K,M	280	N2040/L104-5750X7R2D224**	5750	200	X7R	220,000	K	定格電圧(VDC):100→200 静電容量許容差(2):K,M→K	

注(1) 完全な部品番号は、*に静電容量許容差及び指定の端子仕上げ記号(S, Y)を追加すること
 ことで構成される。
 (2)静電容量許容差 10pF以下の場合 C: ±0.25pF, D: ±0.5pF
 10pFを超える場合 J: ±5.0%, K: ±10%, M: ±20%

L104 認定辞退品番一覧表(偏差)

添付資料1-2 FM233226080503

静電容量許容差_変更対象品番						認定辞退前	認定辞退後
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	質量(mg) (参考値)	静電容量許容差 ⁽²⁾⁽³⁾	
N2040/L104-1608X7R1E472**	1608	25	X7R	4,700	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1E682**	1608	25	X7R	6,800	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1E103**	1608	25	X7R	10,000	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1E153**	1608	25	X7R	15,000	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1E223**	1608	25	X7R	22,000	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1H221**	1608	50	X7R	220	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1H331**	1608	50	X7R	330	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1H471**	1608	50	X7R	470	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1H681**	1608	50	X7R	680	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1H102**	1608	50	X7R	1,000	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1H152**	1608	50	X7R	1,500	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1H222**	1608	50	X7R	2,200	4	K/M	K
N2040/L104-1608X7R1H332**	1608	50	X7R	3,300	4	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E331**	2012	25	X7R	330	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E391**	2012	25	X7R	390	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E471**	2012	25	X7R	470	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E561**	2012	25	X7R	560	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E681**	2012	25	X7R	680	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E821**	2012	25	X7R	820	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E102**	2012	25	X7R	1,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E122**	2012	25	X7R	1,200	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E152**	2012	25	X7R	1,500	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E182**	2012	25	X7R	1,800	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E222**	2012	25	X7R	2,200	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E272**	2012	25	X7R	2,700	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E332**	2012	25	X7R	3,300	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E392**	2012	25	X7R	3,900	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E472**	2012	25	X7R	4,700	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E562**	2012	25	X7R	5,600	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E682**	2012	25	X7R	6,800	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E822**	2012	25	X7R	8,200	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E103**	2012	25	X7R	10,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E123**	2012	25	X7R	12,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E153**	2012	25	X7R	15,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E183**	2012	25	X7R	18,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E223**	2012	25	X7R	22,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E333**	2012	25	X7R	33,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E393**	2012	25	X7R	39,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E473**	2012	25	X7R	47,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E683**	2012	25	X7R	68,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E823**	2012	25	X7R	82,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1E104**	2012	25	X7R	100,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H221**	2012	50	X7R	220	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H271**	2012	50	X7R	270	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H331**	2012	50	X7R	330	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H391**	2012	50	X7R	390	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H471**	2012	50	X7R	470	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H561**	2012	50	X7R	560	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H681**	2012	50	X7R	680	18	K/M	K

静電容量許容差_変更対象品番						認定辞退前	認定辞退後
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	質量(mg) (参考値)	静電容量許容差 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
N2040/L104-2012X7R1H821**	2012	50	X7R	820	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H102**	2012	50	X7R	1,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H122**	2012	50	X7R	1,200	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H152**	2012	50	X7R	1,500	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H182**	2012	50	X7R	1,800	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H222**	2012	50	X7R	2,200	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H272**	2012	50	X7R	2,700	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H332**	2012	50	X7R	3,300	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H472**	2012	50	X7R	4,700	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H562**	2012	50	X7R	5,600	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H682**	2012	50	X7R	6,800	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H822**	2012	50	X7R	8,200	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H103**	2012	50	X7R	10,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H153**	2012	50	X7R	15,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R1H223**	2012	50	X7R	22,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R2A102**	2012	100	X7R	1,000	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R2A152**	2012	100	X7R	1,500	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R2A222**	2012	100	X7R	2,200	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R2A332**	2012	100	X7R	3,300	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R2A392**	2012	100	X7R	3,900	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R2A472**	2012	100	X7R	4,700	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R2A682**	2012	100	X7R	6,800	18	K/M	K
N2040/L104-2012X7R2A103**	2012	100	X7R	10,000	18	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E221**	3216	25	X7R	220	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E271**	3216	25	X7R	270	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E331**	3216	25	X7R	330	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E391**	3216	25	X7R	390	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E471**	3216	25	X7R	470	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E561**	3216	25	X7R	560	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E681**	3216	25	X7R	680	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E821**	3216	25	X7R	820	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E102**	3216	25	X7R	1,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E122**	3216	25	X7R	1,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E152**	3216	25	X7R	1,500	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E182**	3216	25	X7R	1,800	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E222**	3216	25	X7R	2,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E272**	3216	25	X7R	2,700	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E332**	3216	25	X7R	3,300	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E392**	3216	25	X7R	3,900	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E472**	3216	25	X7R	4,700	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E562**	3216	25	X7R	5,600	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E682**	3216	25	X7R	6,800	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E822**	3216	25	X7R	8,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E103**	3216	25	X7R	10,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E123**	3216	25	X7R	12,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E153**	3216	25	X7R	15,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E183**	3216	25	X7R	18,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E223**	3216	25	X7R	22,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E273**	3216	25	X7R	27,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E333**	3216	25	X7R	33,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E393**	3216	25	X7R	39,000	30	K/M	K

静電容量許容差_変更対象品番						認定辞退前	認定辞退後
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	質量(mg) (参考値)	静電容量許容差 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
N2040/L104-3216X7R1E473**	3216	25	X7R	47,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E563**	3216	25	X7R	56,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E683**	3216	25	X7R	68,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E104**	3216	25	X7R	100,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E124**	3216	25	X7R	120,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E154**	3216	25	X7R	150,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E184**	3216	25	X7R	180,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1E224**	3216	25	X7R	220,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H221**	3216	50	X7R	220	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H271**	3216	50	X7R	270	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H331**	3216	50	X7R	330	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H391**	3216	50	X7R	390	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H471**	3216	50	X7R	470	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H561**	3216	50	X7R	560	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H681**	3216	50	X7R	680	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H821**	3216	50	X7R	820	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H102**	3216	50	X7R	1,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H122**	3216	50	X7R	1,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H152**	3216	50	X7R	1,500	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H182**	3216	50	X7R	1,800	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H222**	3216	50	X7R	2,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H272**	3216	50	X7R	2,700	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H332**	3216	50	X7R	3,300	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H392**	3216	50	X7R	3,900	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H472**	3216	50	X7R	4,700	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H562**	3216	50	X7R	5,600	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H682**	3216	50	X7R	6,800	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H822**	3216	50	X7R	8,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H103**	3216	50	X7R	10,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H123**	3216	50	X7R	12,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H153**	3216	50	X7R	15,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H183**	3216	50	X7R	18,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H223**	3216	50	X7R	22,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H333**	3216	50	X7R	33,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H473**	3216	50	X7R	47,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H104**	3216	50	X7R	100,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H154**	3216	50	X7R	150,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R1H224**	3216	50	X7R	220,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2A103**	3216	100	X7R	10,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2A153**	3216	100	X7R	15,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2A223**	3216	100	X7R	22,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D152**	3216	200	X7R	1,500	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D182**	3216	200	X7R	1,800	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D222**	3216	200	X7R	2,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D272**	3216	200	X7R	2,700	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D332**	3216	200	X7R	3,300	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D392**	3216	200	X7R	3,900	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D472**	3216	200	X7R	4,700	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D562**	3216	200	X7R	5,600	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D682**	3216	200	X7R	6,800	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D822**	3216	200	X7R	8,200	30	K/M	K

静電容量許容差_変更対象品番						認定辞退前	認定辞退後
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	質量(mg) (参考値)	静電容量許容差 ⁽²⁾⁽³⁾	
N2040/L104-3216X7R2D103**	3216	200	X7R	10,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2D153**	3216	200	X7R	15,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2H102**	3216	500	X7R	1,000	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2H122**	3216	500	X7R	1,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2H152**	3216	500	X7R	1,500	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2H222**	3216	500	X7R	2,200	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2H332**	3216	500	X7R	3,300	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2H392**	3216	500	X7R	3,900	30	K/M	K
N2040/L104-3216X7R2H472**	3216	500	X7R	4,700	30	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E103**	3225	25	X7R	10,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E123**	3225	25	X7R	12,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E153**	3225	25	X7R	15,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E183**	3225	25	X7R	18,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E223**	3225	25	X7R	22,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E273**	3225	25	X7R	27,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E333**	3225	25	X7R	33,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E393**	3225	25	X7R	39,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E473**	3225	25	X7R	47,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E563**	3225	25	X7R	56,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E683**	3225	25	X7R	68,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E823**	3225	25	X7R	82,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E104**	3225	25	X7R	100,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E154**	3225	25	X7R	150,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E224**	3225	25	X7R	220,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1E105**	3225	25	X7R	1,000,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H103**	3225	50	X7R	10,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H123**	3225	50	X7R	12,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H153**	3225	50	X7R	15,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H183**	3225	50	X7R	18,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H223**	3225	50	X7R	22,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H273**	3225	50	X7R	27,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H333**	3225	50	X7R	33,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H393**	3225	50	X7R	39,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H473**	3225	50	X7R	47,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H683**	3225	50	X7R	68,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R1H104**	3225	50	X7R	100,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A472**	3225	100	X7R	4,700	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A562**	3225	100	X7R	5,600	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A682**	3225	100	X7R	6,800	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A822**	3225	100	X7R	8,200	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A103**	3225	100	X7R	10,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A123**	3225	100	X7R	12,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A153**	3225	100	X7R	15,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A183**	3225	100	X7R	18,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A223**	3225	100	X7R	22,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A333**	3225	100	X7R	33,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2A473**	3225	100	X7R	47,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2D223**	3225	200	X7R	22,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2D333**	3225	200	X7R	33,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2D473**	3225	200	X7R	47,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2H682**	3225	500	X7R	6,800	110	K/M	K

静電容量許容差_変更対象品番						認定辞退前	認定辞退後
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	質量(mg) (参考値)	静電容量許容差 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
N2040/L104-3225X7R2H103**	3225	500	X7R	10,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2H153**	3225	500	X7R	15,000	110	K/M	K
N2040/L104-3225X7R2H223**	3225	500	X7R	22,000	110	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E333**	4532	25	X7R	33,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E393**	4532	25	X7R	39,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E473**	4532	25	X7R	47,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E563**	4532	25	X7R	56,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E683**	4532	25	X7R	68,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E823**	4532	25	X7R	82,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E104**	4532	25	X7R	100,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E124**	4532	25	X7R	120,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E154**	4532	25	X7R	150,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E184**	4532	25	X7R	180,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E224**	4532	25	X7R	220,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E334**	4532	25	X7R	330,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E474**	4532	25	X7R	470,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1E225**	4532	25	X7R	2,200,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H333**	4532	50	X7R	33,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H393**	4532	50	X7R	39,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H473**	4532	50	X7R	47,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H563**	4532	50	X7R	56,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H683**	4532	50	X7R	68,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H823**	4532	50	X7R	82,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H104**	4532	50	X7R	100,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H154**	4532	50	X7R	150,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R1H224**	4532	50	X7R	220,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A103**	4532	100	X7R	10,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A123**	4532	100	X7R	12,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A153**	4532	100	X7R	15,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A183**	4532	100	X7R	18,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A223**	4532	100	X7R	22,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A273**	4532	100	X7R	27,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A333**	4532	100	X7R	33,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A393**	4532	100	X7R	39,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A473**	4532	100	X7R	47,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A683**	4532	100	X7R	68,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2A104**	4532	100	X7R	100,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2D683**	4532	200	X7R	68,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2D104**	4532	200	X7R	100,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2H333**	4532	500	X7R	33,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2H393**	4532	500	X7R	39,000	205	K/M	K
N2040/L104-4532X7R2H473**	4532	500	X7R	47,000	205	K/M	K
N2040/L104-5750X7R1H224**	5750	50	X7R	220,000	275	K/M	K
N2040/L104-5750X7R1H274**	5750	50	X7R	270,000	275	K/M	K
N2040/L104-5750X7R1H334**	5750	50	X7R	330,000	275	K/M	K
N2040/L104-5750X7R1H394**	5750	50	X7R	390,000	275	K/M	K
N2040/L104-5750X7R1H474**	5750	50	X7R	470,000	275	K/M	K
N2040/L104-5750X7R1H684**	5750	50	X7R	680,000	275	K/M	K
N2040/L104-5750X7R1H105**	5750	50	X7R	1,000,000	275	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A223**	5750	100	X7R	22,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A273**	5750	100	X7R	27,000	280	K/M	K

静電容量許容差_変更対象品番						認定辞退前	認定辞退後
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	質量(mg) (参考値)	静電容量許容差 ⁽²⁾⁽³⁾	
N2040/L104-5750X7R2A333**	5750	100	X7R	33,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A393**	5750	100	X7R	39,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A473**	5750	100	X7R	47,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A563**	5750	100	X7R	56,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A683**	5750	100	X7R	68,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A823**	5750	100	X7R	82,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A104**	5750	100	X7R	100,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A154**	5750	100	X7R	150,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A184**	5750	100	X7R	180,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A224**	5750	100	X7R	220,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A334**	5750	100	X7R	330,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2A474**	5750	100	X7R	470,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2D154**	5750	200	X7R	150,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2D224**	5750	200	X7R	220,000	280	K/M	K
N2040/L104-5750X7R2H104**	5750	500	X7R	100,000	280	K/M	K
J2040/M105-3216X7RB106**	3216	8	X7R	10,000,000	55	K/M	K
N2040/L104N1608C0G1H120**	1608	50	C0G	12	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H150**	1608	50	C0G	15	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H180**	1608	50	C0G	18	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H220**	1608	50	C0G	22	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H270**	1608	50	C0G	27	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H330**	1608	50	C0G	33	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H390**	1608	50	C0G	39	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H470**	1608	50	C0G	47	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H560**	1608	50	C0G	56	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H680**	1608	50	C0G	68	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H820**	1608	50	C0G	82	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H101**	1608	50	C0G	100	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H121**	1608	50	C0G	120	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H151**	1608	50	C0G	150	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H181**	1608	50	C0G	180	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H391**	1608	50	C0G	390	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H471**	1608	50	C0G	470	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H561**	1608	50	C0G	560	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H681**	1608	50	C0G	680	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H821**	1608	50	C0G	820	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H221**	1608	50	C0G	220	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H271**	1608	50	C0G	270	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H331**	1608	50	C0G	330	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H102**	1608	50	C0G	1,000	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H122**	1608	50	C0G	1,200	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H152**	1608	50	C0G	1,500	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H182**	1608	50	C0G	1,800	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H222**	1608	50	C0G	2,200	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H272**	1608	50	C0G	2,700	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G1H332**	1608	50	C0G	3,300	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2A390**	1608	100	C0G	39	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2A470**	1608	100	C0G	47	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2A560**	1608	100	C0G	56	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2A680**	1608	100	C0G	68	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2A820**	1608	100	C0G	82	4	J/K	J

静電容量許容差_変更対象品番						認定辞退前	認定辞退後
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(pF)	質量(mg) (参考値)	静電容量許容差 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
N2040/L104N1608C0G2A101**	1608	100	C0G	100	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2A121**	1608	100	C0G	120	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2A151**	1608	100	C0G	150	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2D120**	1608	200	C0G	12	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2D150**	1608	200	C0G	15	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2D180**	1608	200	C0G	18	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2D220**	1608	200	C0G	22	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2D270**	1608	200	C0G	27	4	J/K	J
N2040/L104N1608C0G2D330**	1608	200	C0G	33	4	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2A471**	2012	100	C0G	470	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2A561**	2012	100	C0G	560	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2A681**	2012	100	C0G	680	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2A821**	2012	100	C0G	820	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2A102**	2012	100	C0G	1,000	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2A122**	2012	100	C0G	1,200	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2A152**	2012	100	C0G	1,500	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2A182**	2012	100	C0G	1,800	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D390**	2012	200	C0G	39	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D470**	2012	200	C0G	47	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D560**	2012	200	C0G	56	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D680**	2012	200	C0G	68	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D820**	2012	200	C0G	82	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D101**	2012	200	C0G	100	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D121**	2012	200	C0G	120	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D151**	2012	200	C0G	150	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D181**	2012	200	C0G	180	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D221**	2012	200	C0G	220	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D271**	2012	200	C0G	270	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D331**	2012	200	C0G	330	18	J/K	J
N2040/L104N2012C0G2D391**	2012	200	C0G	390	18	J/K	J

注(1) 完全な部品番号は、*に静電容量許容差及び指定の端子仕上げ記号(S, Y)を追加することで構成される。

(2)静電容量許容差 10pF以下の場合 C: ±0.25pF, D: ±0.5pF
10pFを超える場合 J: ±5.0%, K: ±10%, M: ±20%

(3)静電容量許容差 認定辞退前および認定辞退後の静電容量許容差を示す

M105認定辞退品番一覧表(サイズ、定格電圧、偏差)

添付資料1 FM233226080505

認定辞退品番							代替品番							備考
部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(μF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	質量(mg)(参考値)	部品番号 ⁽¹⁾	サイズ	定格電圧(VDC)	特性	公称静電容量(μF)	静電容量許容差 ⁽²⁾	廃止品→代替品変更点	
J2040/M105-3216X7RB106**	3216	8	X7R	10	K/M	55	J2040/M105-2012X7SB106**	2012	8	X7S	10	K	サイズ:3216→2012 特性:X7R→X7S 静電容量許容差 ⁽²⁾ :K/M→K	

注(1) 完全な部品番号は、*に静電容量許容差及び指定の端子仕上げ記号(S、Y)を追加すること
ことで構成される。
(2)静電容量許容差 K: ±10% M: ±20%